

mC30

à partir du diamètre 40 mm



Destinée à l'immobilier votre partenaire de tous les jours

La mC30 permet d'inspecter aisément les canalisations d'un diamètre égal ou supérieur de 40 mm à 200mm. Légère, compacte, robuste.

mC30

- Tête axiale de 29 mm avec fil d'eau
- Jonc à pousser de 30 m
- Coudes à 90° à partir de 50 mm
- Écran 7" lisible en plein soleil
- Autonomie de la batterie de 2 – 3 heures
- Enregistrement photos & vidéos micro SD + port USB
- Sonde de Localisation : 33 KHz et 512 Hz

mC50 • Duo

à partir du diamètre 70 mm

à partir du diamètre 40 mm



Destinée aux réseaux

mC50

- Tête axiale de 55 mm avec fil d'eau
- Jonc à pousser flexible de 60 m
- Passage des Coudes à 90° à partir de 80 mm
- Écran 8" lisible en plein soleil
- Autonomie de la batterie de 2 – 3 heures

mC50 Duo

- A partir du diamètre 40 mm
- Une caméra axiale 29mm et l'autre de 55 mm fil d'eau
- Jonc de 20 intérieur et 60 m en extérieur
- Coudes à 90° à partir de 50 mm
- Écran 8 » lisible en plein soleil

mC80

à partir du diamètre 70 mm



Destinée aux réseaux

La mC80 a une longueur de jonc de poussée de 130 m. Cela permet une inspection pratique de regard à regard dès le diamètre de 70 mm.

- Tête axiale de 55 mm
- Jonc de poussée de 130 m
- Coudes à 90 ° à partir de 100 mm
- Moniteur 8" lisible en plein soleil
- Autonomie de la batterie de 2 - 3 heures

mC360

à partir du diamètre 70 mm



Tête pivotante et Rotative 360°

La caméra à tête pivotante et rotative inspecte facilement les endroits les plus complexes. C'est l'une des plus petites dans sa catégorie, cela permet d'inspecter les canalisations d'un diamètre à partir de 70 mm. Unique, innovante , robuste avec de nombreux atouts.

- Coudes à 90° à partir de 80 mm
- Tête de caméra 360° de 50 mm
- Jonc de poussée de 60 m
- Écran 8 » lisible en plein soleil
- Clavier incrustation de texte
- Compatible avec les têtes axiales

RAUSCH

VISION MEETS PRECISION

FR

mC360 compact

à partir du
diamètre 70 mm



Tête pivotante & Rotative

Ce système d'inspection compact permet d'avoir recours à la technologie d'une tête pivotante & pivotante tout en étant très compacte. Polyvalente, elle peut effectuer des inspections avec toutes les têtes de caméra 360° ou axiale. Grâce à ses dimensions cela lui permet de travailler dans le domaine de l'immobilier ou chantiers spécifique.

- Tête de caméra 360° de 50 mm de diamètre
- Jonc de poussée de 40 m
- Coudes à 90° à partir de 80 mm
- Écran 7 » lisible en plein soleil

minCord 5

à partir du
diamètre 15 mm



Petite, compacte utilisable partout

La Mincord 5 est si petite et compacte qu'elle peut aller partout, y compris dans les endroits particulièrement difficiles d'accès, comme syphons de douche, urinoirs, piscine... Elle permet d'effectuer des contrôles de petits diamètres, de cavités, des soudures, PE de chauffage climatisation. Vous découvrez ainsi tous les problèmes, les fissures, des dépôts, les casses, les obstructions et les usures.

- Tête axiale de 13 mm
- Câble de poussée de 15 m
- 33 kHz / 512 Hz / 640 Hz Sonde de localisation
- Coudes à 90°, à partir de 05 mm
- Écran 5 » lisible en plein soleil
- Autonomie de la batterie de 5 heures

minCord XL

à partir du
diamètre
15 mm



Système d'inspection des canalisations

Le minCord XL permet d'inspecter les canalisations à partir d'un diamètre de 15 mm. Le système de caméra complet assure une vision optimale. Application domaine de l'immobilier et de l'industrie.

- Tête axiale de 13 ou de 18 mm
- Câble ou jonc de 30 m
- 33 kHz / 512 Hz / 640 Hz Sonde de localisation
- Coudes à 90° à partir de 25 mm
- Écran 7 » lisible en plein soleil
- Autonomie de la batterie de 5 heures

Caméras axiales à partir de 15 mm

KK13

Domaine d'utilisation à partir de 15 mm
Diamètre de 13 mm
Étanche à la pression jusqu'à 1 bar
Sonde de localisation avec 33 kHz / 512 Hz / 640 Hz

KK29

Domaine d'utilisation à partir de 40 mm
Diamètre de 29 mm
Étanche à la pression jusqu'à 10 bar
Image redressée (self-leveling)
Sonde de localisation avec 33 kHz / 512 Hz

SK50

Caméra à tête pivotante avec module de caméra couleur haute résolution
Diamètre de 55 mm pour conduites à partir de 70 mm
Étanche à la pression jusqu'à 6 bar

KK18

Domaine d'utilisation à partir de 25 mm
Diamètre de 18 mm
Étanche à la pression jusqu'à 1 bar
Sonde de localisation avec 33 kHz / 512 Hz / 640 Hz

KK55

Domaine d'utilisation à partir de 70 mm
Diamètre de 55 mm
Étanche à la pression jusqu'à 10 bar
Image redressée (self-leveling)
Sonde de localisation avec 33 kHz / 512 H

Rausch viewer App

L'application Rausch Viewer pour enregistrer des photos et des vidéos avec incrustation de texte sur smartphone ou tablette.

RAUSCH

DE FORTES TECHNOLOGIES. POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT.

Rausch centre de services France

14 rue de l'industrie
67720 Hoerdt
Ph. +33 9 67 40 87 10
drieger@rausch.international

Rausch GmbH

Bruehlmoosweg 40
88138 Weissensberg
Ph. +49 8389 898-0
sales-rde@rausch.international

Rausch Electronics GmbH

Konrad-Zuse-Straße 4
87509 Immenstadt
Ph. +49 8323 99470 0
sales-re@rausch.international

